


项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz Foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

D	盖 子	1	进口不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镀银
B	按 键	1	进口 P P A	黑 色
A	底 座	1	进口 P P A 黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

A4				
A3				
A2				
A1				
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE
		A		B



台普
ROC PU

COMMON TOLERANCE:

X.XX	± 0.10
X.X	± 0.15
X	± 0.25
ANGULAR	—

UNIT	MM	PROJECTED		PRODUCT NAME:
DRAWN BY	FUYUAN	CHECKED BY	COCO	MODEL NO: TP6151120
DATE	2017	APPROVAL BY	ALEN	Https: www.rocpu.tw
ROC PU TECHNOLOGY CO.,LTD				
Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied, or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission				