


**Technical Requirement**  
 技术要求 1. Rated voltage: 16v (DC)  
 1. 额定电压: 16v (DC)  
 Rated current: 0.5A  
 额定电流: 0.5A  
 2. Insulation resistance: ≥50M Ω  
 2. 绝缘电阻: ≥50M Ω  
 3. Contact resistance: ≤200M Ω  
 3. 接触电阻: ≤200M Ω  
 4. Action force: 30g±10g  
 4. 动作力: 30g±10g  
 5. Service life: ≥20000次循环  
 5. 使用寿命: ≥20000次循环

5	Terminal 端子	Brass	4	Ag plating 镀银
4	Pedestal 基座	PA46	1	Black 黑色
3	Shrapnel 弹片	Phosphorous copper	1	Ag plating 镀银
2	lid 盖子	PA46	1	Black 黑色
1	Press handle 按柄	Pom	1	White 白色
NO 序号	Part name 部件名	Material 材料	QTY 数量	Remark 备注



A4				
A3				
A2				
A1				
REV	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE
	A		B	



COMMON TOLERANCE

X.XX	± 0.10
X.X	± 0.15
X	± 0.25
ANGULAR	—

UNIT	MM	PROJECTED		PRODUCT NAME:
DRAWN BY	FUYUAN	CHECKED BY	COCO	MODEL NO: TP70711
DATE	2019	APPROVAL	B	Https: www.rocpcu.tw
<b>ROCPCU TECHNOLOGY CO., LTD</b>				
Copies are issued in strict confidence and shall not be reproduced or copied, or used as the basic of manufacture or sale of apparatus without permission				
	D	E	F	G